

# A3 Innoteg® FASSADENSCHUTZ BMS 24

 **MADE IN  
GERMANY**



**ALGENSCHUTZKONZENTRAT FÜR PUTZFASSADEN  
UND ANDERE FLÄCHEN**

MEHR INFOS **Tel.: 0 26 84 - 976 989 4**

## Vorteile unseres Produkts:

Das Produkt ist ein Hochkonzentrat  
Es kann bis zu einem Verhältnis von 1:80 verdünnt werden  
Die empfohlene Verdünnung auf Putzfassaden liegt bei einem Verhältnis von 1:30 bis 1:50  
Die Anwendung beträgt ca. 150 ml pro Quadratmeter

Deutsches Produkt hergestellt und Abgefüllt in Deutschland

## Vielfältig einsetzbar zur:

**Fassadenreinigung**  
**Dachreinigung ohne Hochdruck**  
**Pflaster und Betonsteine**  
**Naturstein**  
**Etc.**



A3 - Innoteg GmbH  
Hauptstraße 63 • 56316 Hanroth  
info@a3-innoteg.de  
**www.a3-innoteg.de**

# A3 INNOTEG® FASSADENSCHUTZ BMS 24



## Algenschutzkonzentrat für Putzfassaden und andere Flächen

*Hinweis: Schutzmittel für Baumaterialien vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch bitte das Etikett und die Produktinformationen lesen.*

### Produktbeschreibung:

Das A3 Fassadenschutzkonzentrat BMS 24 ist ein desinfizierendes Schutzmittel für Putzfassaden sowie angestrichene Fassaden aller Art. Es haftet an der Fassade und dringt tief in die Poren ein, um effektiv den erneuten Befall von Algen und Schimmel zu hemmen und somit langanhaltenden Schutz zu gewährleisten. Das BMS 24 sollte direkt nach der Reinigung aufgetragen werden. Der Wirkstoff ist Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5).



### Anwendung:

Vor jeder Anwendung eine Probefläche anlegen. Das hochkonzentrierte BMS 24 wird verdünnt (bis zu 1:80, empfohlen 1:50) mit der Dosieranlage DAS 24, einem Sprühgerät, Quast oder Rolle aufgetragen. Ca. 150 ml sind ausreichend für einen Quadratmeter Fassadenfläche. Der BMS 24 kann kurz nach dem Abspülen der Fassade mit Wasser aufgetragen werden. Behandelte Flächen sollten vor Regen geschützt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +2 °C liegen. Nicht mit anderen Stoffen mischen und saubere Arbeitsgeräte verwenden. Bei der Behandlung von Innenräumen ist eine gute Belüftung unbedingt erforderlich. Nur für gewerbliche Anwender geeignet.

### Materialverträglichkeit:

BMS 24 ist für alle angestrichenen Fassaden, Putzfassaden, Klinker, Kunststoffelemente, Fensterbänke, Dachziegel, Denkmäler, Waschbeton und Natursteine geeignet. Die Anwendung hat keinen Einfluss auf einen eventuellen Farbanstrich.

### Umwelt:

Pflanzen vor Sprühnebel schützen; Kein BMS 24 verschütten



A3 - Innoteg GmbH  
Tel.: 0 26 84 - 976 989 4  
Hauptstraße 63 • 56316 Hanroth  
info@a3-innoteg.de  
**www.a3-innoteg.de**